



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamento 1907/2006/EB-REACH II priedo 31 straipsnį

Vandeniniai medienos dažai MEDIS

Versija 1

Peržiūrėta: 2012 03 30

Pildymo data: 2008 05 15

### 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

**Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas:**  
**Kiti pavadinimai (sinonimai):**

**MEDIS „A“; „B“; „C“ bazės**  
Vandeniniai medienos dažai

**Paskirtis:** medienos paviršių dažymui patalpose ir lauke. Naudojami naujiems ir ankščiau dažytiems mediniams paviršiams dekoratyvinei medienos apdailai ir apsaugai kaip baigiamoji danga kartu su vandeniniais gruntiniais medienos dažais.  
Skirti vidaus ir lauko darbams.

**Gamintojas:** I. Kriščiūno firma "IGIS"

**Adresas:** Tinklų 33-1, LT 35115 Panevėžys

**Telefonas:** +370 45 58 45 80

**Faksas:** +370 45 58 45 81

**Elektroninio pašto adresas:** [info@igis.lt](mailto:info@igis.lt)

**Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens elektroninio pašto adresas:** [laboratorija@igis.lt](mailto:laboratorija@igis.lt)

**Telefonas skubiai informacijai suteikti:** Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: telefonas +370 5 236 20 52, faksas +370 5 236 21 42, el. paštas [info@tox.lt](mailto:info@tox.lt)

### 2. GALIMI PAVOJAI

**Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe:** produktas nedegus, nesprogus.

**Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės:** remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvomis 67/548/EEB ir 1999/45/EB bei jų papildymais produktas pagal poveikį žmonių sveikatai neklasifikuojamas kaip pavojingas preparatas. Preparatas buvo įvertintas ir suklasifikuotas kaip nepavojingas skaičiavimo būdu.

Normaliomis naudojimo sąlygomis produktas nesukelia pavojaus žmogaus sveikatai. Jautriems žmonėms gali sukelti alerginę reakciją. Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žiūrėti 11-me .

**Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės:** kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

**Informacija apie pavojingus komponentus:**

**Simboliai:** Nėra

**Rizikos frazės:** R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.  
R52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

**Saugos frazės:** S2 Saugoti nuo vaikų  
S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis  
S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  
S29 Neišleisti į kanalizaciją  
S36/37/39 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones  
S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

**Papildomos frazės:** Saugoti nuo šalčio

### 3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

**Empirinė (molekulinė) formulė, molekulinė masė:** nėra. Šis produktas yra preparatas.

**Cheminė charakteristika:** vandeniniai medienos dažai yra skiedžiamas vandeniu, homogeniškas, baltos spalvos arba tonuotas, pastos pavidalo skystis, susidedantis iš vandeninės akrilinės dispersijos, mineralinių užpildų, pigmentų, antiseptinių ir kitų, pagerinančių dažų savybes, tikslių priedų.

**Pavojingi komponentai:**

EINECS Nr. ELINCS Nr.	CAS Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės	Pavojingu mo simbo liai	Rizikos frazės <sup>2)</sup>
-----------------------------	---------	----------------------	--	-------------------------------	---------------------------------



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamento 1907/2006/EB-REACH II priedo 31 straipsnį  
Vandeniniai medienos dažai MEDIS

Versija 1

Peržiūrėta: 2012 03 30

Pildymo data: 2008 05 15

203-961-6	112-34-5	2-(2-butoksietoksi)etanolis <sup>1)</sup>	≤1,0	Xi	R36
212-828-1	872-50-4	1-metil-2-pirolidonas	≤1,0	Xi	R36/38
247-761-7	26530-20-1	2-oktil-2H-izotiazol-3-onas <sup>1)</sup>	<0,05	T, C, N	R22-23/24-34-43-50/53
231-555-9	7632-00-0	Natrio nitritas <sup>1)</sup>	<0,03	O, T, N	R8-25-50
247-500-7 220-239-6	55965-84-9	Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1) <sup>1)</sup>	<0,0015	T, C, N	R23/24/25-34-43-50/53

<sup>1)</sup> Cheminė medžiaga, kuriai EB taikomi poveikio darbo vietose apribojimai.

<sup>2)</sup> Rizikos frazių ir pavojingumo simbolių tekstai nurodyti 16 skyriuje.

Komponentai, kuriems nustatytos ribinės poveikio vertės darbo aplinkos ore nurodyti 8 skyriuje.

### 4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

**Bendra informacija:** visais atvejais, kai kyla abejonų ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Netekusį sąmonę asmenį paguldykite ant šono, užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui apykaklę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos.

**Įkvėpus:** įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į tyrą orą, suteikti ramybę. Paguldykite nukentėjusįjį šiltoje vietoje, jo netrikdykite. Vėsiu oru šiltai užklokite. Nepraeinant simptomams kreipkitės medicininės pagalbos.

**Patekus į akis:** tuoj pat kruopščiai skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Jei yra kontaktiniai lęšiai – išimkite juos. Plaukite akis švariu tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.

**Patekus ant odos:** nuplaukite kūno vietas, ant kurių pateko preparatas, dideliu vandens kiekiu su muilu arba naudokite specialius odos valiklius. Nusivilkite visus suterštus rūbus. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite rūbus. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai. Odos valymui nenaudokite jokių tirpiklių ar skiediklių. Jei oda sausėja, naudokite įprastinius odą drėkinančius kremus.

**Prarijus:** išskalaukite burną vandeniu. Išveskite paveiktą asmenį į gryną orą. Paguldykite nukentėjusįjį šiltoje vietoje, jo netrikdykite. Kreipkitės medicininės pagalbos. Parodykite šio produkto pakuotę arba etiketę. Jokiu būdu nesukelkite vėmimo.

**Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. +370 5 236 20 52.**

### 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

**Bendri duomenys:** produktas nedegus ir nesprogus. Po vandens išgarinimo susidaro degi polimero plėvelė.

**Tinkamos gesinimo priemonės:** gaisro atveju naudoti purškiamo vandens rūką, alkoholiams atsparias putas, sausus gesinimo miltelius, anglies dioksidą CO<sub>2</sub>.

**Netinkamos gesinimo priemonės:** tiesioginis vandens srautas, kadangi gali sukelti ugnies išplitimą.

**Specialūs pavojai gaisro metu:** uždaros talpos aukštoje temperatūroje gali sprogti dėl nuo karščio gaisro metu susidariusio per didelio slėgio.

**Pavojingi degimo produktai:** degimo metu išsiskiria juodi tankūs dūmai, kurių sudėtyje yra pavojingų sveikatai dujų ir kitų skilimo/degimo produktų: anglies oksidai ir nepilnai sudegusių anglies junginių pėdsakai. Smulkesnės informacijos apie skilimo/degimo produktus žiūrėti 10-me skyriuje.

**Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams:** turi būti parenkama įvertinant aplink degančių medžiagų savybes - nedegūs apsauginiai drabužiai iš impregnuotų audinių ir autonominis kvėpavimo aparatas su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį.

**Kiti nurodymai:** nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu ir stengtis pašalinti iš pavojaus zonos. Neleisti, kad skysčiai iš gaisro židinio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius

### 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

**Asmens atsargumo priemonės:** produktui išsiliejus, imtis saugos priemonių, nurodytų 7-me ir 8-me skyriuose. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones. Jeigu įmanoma, užkimšti, uždaryti



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamento 1907/2006/EB-REACH II priedo 31 straipsnį

### Vandeniniai medienos dažai MEDIS

Versija 1

Peržiūrėta: 2012 03 30

Pildymo data: 2008 05 15

pažeistą pakuotę ar pakuotes, patalpinti jas į tinkamas sandarias talpas. Grindys gali tapti slidžios, pavojus paslysti ant išpilto produkto.

**Ekologinės atsargumo priemonės:** sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršinius vandenis ir kanalizacijos tinklus. Jei produktas pateko į aplinką (į kanalizacijos tinklus, vandens telkinius, dirvą arba orą) – informuoti regiono aplinkos apsaugos departamentą.

**Valymo procedūros:** vengti tiesioginio kontakto su besipilančia medžiaga; jeigu įmanoma, likviduoti ištekį (sustabdyti skysčio tekėjimą, atlikti sandarinimą, pažeistas pakuotes patalpinti į sandarią apsauginę pakuotę). Jeigu ištekis yra didelis, skysčio kaupimosi vietą apkasti pylimu, surinkta skystį išpumpuoti. Mažą kiekį išlieto skysčio pabarstyti nedegia, absorbuojančia medžiaga, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomine žeme, pjuvenomis, surinkti į tam tinkamą uždara konteinerį atliekoms. Užterštą paviršių nuplauti vandeniu. Nenaudoti tirpiklių. Atliekas surinkti ir utilizuoti. Atliekos šalinamos pagal atliekų tvarkymo reikalavimus (žr. 13-ą skyrių).

## 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

**Naudojimas:** dažus naudoti pagal techniniuose aprašymuose nurodytą paskirtį. Dirbant reikia atsižvelgti į išpejančius žymenis ant pakuotės. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8-me skyriuje. Vengti patekimo į akis, kvėpavimo takus, ant odos ar rūbų. Jei produktas purškiamas, vengti įkvėpti jo aerozolių. Purškiant gruntą būtina naudoti specialius aerozolių sulaikančius respiratorius. Plote, kur naudojamas, saugomas ir apdorojamas šis produktas, draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti. Baigus darbą, pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

**Sandėliavimas:** vadovautis nurodymais etiketėje. Produkto sudėtyje yra >70% vandens – sandėliuoti temperatūroje aukštesnėje nei +5 °C. Laikyti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo šilumos, uždegimo šaltinių, nesuderinamų medžiagų (žr. 10-ą skyrių) bei maisto ir gėrimų. Saugoti nuo užšalimo – gali būti paveiktas produkto stabilumas. Iki naudojant pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Atidarytos pakuotės turi būti pakartotinai hermetiškai uždarytos ir laikomos vertikaliai, kad neišsilietų produktas. Nelaikykite produktą pakuotėse be etikečių. Naudokite tinkamą pakuotę taršai išvengti.

**Nesuderinamos cheminės medžiagos:** lengvai užsidegančios medžiagos, oksiduojančios medžiagos, stiprios rūgštys, stiprūs šarmai.

**Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis:** netaikoma.

**Pakavimo medžiagos:** originali, tinkamai paženklinama, sandariai užsidaranti plastmasinė pakuotė.

## 8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

### Ribinės poveikio vertės

**Cheminės medžiagos, preparato komponentai, kurių ribojami koncentracijos ribiniai dydžiai (RD) darbo aplinkos ore.**

Komponentas	CAS Nr.	Pagrindas. Sąrašas.	Tipas	Vertė	Pastabos
Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1)	55965-84-9	TRGS 900	MAK	0,2 mg/m <sup>3</sup>	
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas	26530-20-1	TRGS 900	AGW	0,05 mg/m <sup>3</sup>	
Natrio nitritas	7632-00-0	HN 23:2007	NRD	0,1 mg/m <sup>3</sup>	Ū-ūminis poveikis
2-(2-butoksietoksi)etanolis	112-34-5	HN 23:2007	IPRD TPRD	100 200	
1-metil-2-pirolidonas	872-50-4	HN 23:2007	IPRD TPRD	200 300	

IPRD - ilgalaikio poveikio ribinis dydis; TPRD – trumpalaikio poveikio ribinis dydis; HN 23:2007 - Lietuvos higienos norma „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“; TWA – vidutinė vertė per laiko intervalą (Angl. *Time Weighted Average*); PEL - leistino poveikio ribinė vertė (Angl. *Permissible Exposure Limit*); OSHA – JAV Profesinės saugos ir sveikatos apsaugos administracija



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamento 1907/2006/EB-REACH II priedo 31 straipsnį

### Vandeniniai medienos dažai MEDIS

Versija 1

Peržiūrėta: 2012 03 30

Pildymo data: 2008 05 15

(Angl. *Occupational Safety and Health Administration*); WELs - poveikio darbo vietoje ribinės vertės (Angl. *Workplace Exposure Limits*); EH40 - profesinio poveikio ribinės vertės (Angl. *Occupational Exposure Limits*); OEL – profesinio poveikio ribinė vertė (Angl. *Occupational Exposure Limit*); MAK - didžiausia darbo aplinkos koncentracija (Vok. *Maximale Arbeitsplatzkonzentration*); AGW - ribinė vertė darbo aplinkos ore (vok. *Arbeitsplatzgrenzwert*); TRGS 900 - Vokietijos techninis potvarkis dėl pavojingų medžiagų (Vok. *Technische Regeln für Gefahrstoffe 900*).

#### Poveikio darbo aplinkoje kontrolė

**Techninės priemonės:** jeigu naudojimo operacijos sukelia garus ar miglą, naudokite proceso aplinką ribojančiomis priemonėmis, naudokite tik gerai vėdinamose vietose, kad poveikis darbuotojams neviršytų rekomenduojamų ar nustatytų ribų.

#### Asmeninės apsaugos priemonės:

**Kvėpavimo sistemos apsauga:** turi būti naudojama tinkama kvėpavimo takų apsauga, jei produktas naudojamas dideliais kiekiais bei kitomis sąlygomis, kai tikėtina, kad bus pasiektos ar viršytos profesinio poveikio ribinės vertės. Tinkama kvėpavimo takų apsauga turi būti naudojama, jei produktas naudojamas tokiomis sąlygomis, kai gali susidaryti aerozolis ar rūkas, tokio kaip purškimas. Avarijų atveju ar esant nepakankamam vėdinimui, rekomenduojama naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones, atitinkančias Direktyvų 89/656/EEB, 89/686/EEB reikalavimus: kaukes ar puskaukes su filtru, apsaugančią nuo organinių medžiagų garų ir dujų (apsaugos lygis – A1 arba A2 pagal LST EN 14387) arba filtruojamąsias puskaukes su vožtuvais apsaugai nuo dujų FFA1 arba FFA2 pagal LST EN 405. Purškiant papildomai naudoti filtrus, apsaugančius nuo skystų aerozolių. Dėl filtrų charakteristikų kreiptis į kvėpavimo takų apsaugos priemonių tiekėją.

**Rankų apsauga:** dirbant su cheminiais produktais visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtintų standartų reikalavimus. Užteršus produktą, pirštines nedelsiant pasikeiskite.

Naudokite nitrilinės gumos (NBR) arba kito atsparaus organinėms cheminėms medžiagoms pluošto apsaugines pirštines, atitinkančias LST EN 374-1 reikalavimus. Pasirenkant konkrečias pirštines konkrečiam pritaikymui ir naudojimo trukmei darbo vietoje, reikalinga atsižvelgti į visus svarbius darbo vietos faktorius, o taip pat pirštinių tiekėjo pateiktas instrukcijas/specifikacijas.

**Akių apsauga:** privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančius akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio pūslių, miglos, dujų poveikio.

Esant galimybei gruntui patekti į akis rekomenduojami gerai priglundę apsauginiai akiniai ar veido skydeliai, atsparūs cheminėms medžiagoms pagal EN 166.

**Odos apsauga:** asmeninės kūno apsaugos priemonės turi būti parinktos atsižvelgiant į planuojamas vykdyti užduotis ir keliamą pavojų. Rekomenduojami darbo drabužiai iš antistatinio audinio, neslystanti darbo avalynė. Žiema šilti darbo drabužiai.

**Higienos priemonės:** laikytis geros gamybinės higienos praktikos taisyklių. Po darbo su cheminiais produktais, prieš valgydami, rūkydami, prieš poilsio pertrauką bei darbo pabaigoje plauti rankas, dilbius ir veidą. Nevilkėti suteptų rūbų. Prieš naudodami išskalbti suterštus drabužius. Po darbo nusiprausti duše.

Poveikio aplinkai kontrolė: žiūrėti 6-ą ir 12-ą skyrius.

## 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

#### Bendra informacija

##### Išvaizda

**Agregatinė būseną** – klampus skystis.

**Spalva** – balta arba tonuota.

**Kvapą** – silpnas specifinis.

**Vandenilio jonų koncentracija, pH vertė** – 8,5-9,1 (20 °C)

**Virimo temperatūra/virimo temperatūros intervalas, °C** – duomenų gamintojas nepateikia.

##### Degumas:

**Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, °C:** netaikoma.

**Pliūpsnio temperatūra, °C:** netaikoma.

**Oksidavimosi savybės** - netaikoma

**Užšalimo/ lydymosi temperatūra, °C** - užšąla neigiamose temperatūrose

**Garų slėgis, kPa** – duomenų gamintojas nepateikia.

**Specifinė masė, tankis, g/cm<sup>3</sup>:** - 1,20-1,35 (20 °C)



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamento 1907/2006/EB-REACH II priedo 31 straipsnį

Vandeniniai medienos dažai MEDIS

Versija 1

Peržiūrėta: 2012 03 30

Pildymo data: 2008 05 15

**Tirpumas** – maišosi su vandeniu

**Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo)** - duomenų gamintojas nepateikia.

**Dinaminė klampa, mPas** – 60-200 (20 °C), Brookfield, 5 rotorius sukio dažnis 1 min<sup>-1</sup>

**Garų tankis** - duomenų gamintojas nepateikia.

**Garavimo greitis** - duomenų gamintojas nepateikia.

### 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

**Stabilumas:** rekomenduojamomis laikymo ir darbo sąlygomis produktas yra stabilus. Žiūrėti 7-ą skyrių.

**Vengtinios sąlygos:** saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kontakto su šilumos šaltiniais. Saugoti nuo užšalimo ir aukštų temperatūrų.

**Vengtinios medžiagos:** vengti kontakto su oksiduojančiomis medžiagomis, stipriais šarmais ir rūgštimis.

**Pavojingi skilimo produktai:** normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis neskykla. Veikiamas aukštos temperatūros, gali skleisti sveikatai pavojingas medžiagas. Degant (terminės destrukcijos metu) išsiskiria anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), angliavandeniliai.

### 11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

**Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams:** duomenų gamintojas nepateikia. Su preparatu nėra atlikta jokių toksikologinių bandymų. Preparatas suklasifikuotas skaičiavimo būdu.

**Dirginimas:** duomenų gamintojas nepateikia.

**Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams:** duomenų gamintojas nepateikia.

**Poveikis žmonėms:**

**Jautrinimas:** jautriems žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

**Kancerogeniškumas:** produktas nėra klasifikuojamas kaip kancerogeniškas preparatas.

**Mutageniškumas:** produktas nėra klasifikuojamas kaip mutageniškas preparatas.

**Reprodukcinis toksiškumas:** produktas nėra klasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai preparatas.

**Narkotinis poveikis:** nėra

**Įkvėpus:** remiantis produkto savybėmis ir atsižvelgiant į vandens pagrindu gaminamų produktų toksikologinius duomenis, šis preparatas, jį naudojant tinkama įranga ir rekomenduojamomis sąlygomis, negali sukelti jokių sveikatos sutrikimų. Jautriems asmenims ilgalaikis kvėpavimas lako aerozoliais gali sukelti akių ir kvėpavimo takų sudirginimą.

**Prarijus:** prarijus, priklausomai nuo kiekio, gali būti sudirginta virškinimo trakto gleivinė. Jei nuryjamas didesnis produkto kiekis, tai gali sukelti negalavimą ir gastroenterologinius sutrikimus, pasireiškiančius vėmimu ir pilvo skausmais.

**Patekus į akis:** į akis patekę skysčio pūslelės gali sukelti jų sudirginimą, uždegiminius pakitimus.

**Per odą:** pasikartojantis arba ilgas sąlytis su produktu gali sukelti odos sudirginimo reiškinius. Gali būti pašalintas natūralus riebalų sluoksnis, ko pasekoje gali pasireikšti kontaktinis dermatitas. Kadangi sudėtyje yra nors ir maži kiekiai alergizuojančio poveikio medžiagos, jautriems asmenims, dėl tiesioginio kontakto su oda, gali pasireikšti alerginės reakcijos.

Pateikta informacija pagrįsta komponentų ir panašių produktų toksiškumo duomenimis.

### 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

**Poveikis aplinkai:** ekologinių duomenų apie patį preparatą nėra. Produktas buvo įvertintas naudojant standartinį pavojingų preparatų direktyvos 1999/45/EB metodą ir suklasifikuotas kaip aplinkai nepavojingas, tačiau jo sudėtyje yra pavojingų aplinkai medžiagų. Preparato sudėtyje esančių pavojingų cheminių medžiagų kiekiai yra pakankamai maži, kad preparatas būtų pavojingas aplinkai. Daugiau informacijos apie tai pateikiama 2 skyriuje.

**Ekotoksiškumas (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams):**



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamento 1907/2006/EB-REACH II priedo 31 straipsnį  
Vandeniniai medienos dažai MEDIS

Versija 1  
Peržiūrėta: 2012 03 30  
Pildymo data: 2008 05 15

Preparato komponentams:

*Ūmus toksiškumas žuvims:*

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas: LC<sub>50</sub>, 96 h = 0,03 mg/l (Margasis upėtakis)

Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1): LC<sub>50</sub>, 96 h = 0,22 mg/l (Margasis upėtakis)

Natrio nitritas: LC<sub>50</sub>, 96 h = 0,19 mg/l (vaivorykštinis upėtakis)

2-(2-butoksietoksi)etanolis : LC/ EC/IC<sub>50</sub> > 1000 mg/l

*Toksiškumas vandens organizmams:*

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas: EC<sub>50</sub>, 48 h = 0,1 mg/l (Dafnija magna)

Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1): EC<sub>50</sub>, 48 h = 0,12 mg/l (Dafnija)

2-(2-butoksietoksi)etanolis : LC/ EC/IC<sub>50</sub> > 100 mg/l

*Toksiškumas vandens augalams*

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas: IC<sub>50</sub>, 72 h = 0,084 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1): EC<sub>50</sub>, 72 h = 0,025 mg/l (Selenastrum capricornutum)

2-(2-butoksietoksi)etanolis : LC/ EC/IC<sub>50</sub> > 100 mg/l

**Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje, bioakumuliacija:** duomenų gamintojas nepateikia.

**Judrumas, bioakumuliacija:** duomenų gamintojas nepateikia.

**Duomenys apie kitus poveikius:** duomenų gamintojas nepateikia. Produktas maišomas su vandeniu.

### 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

**Produkto atliekų šalinimas:** dažų atliekos šalintinos pagal vietinius atliekų tvarkymo reikalavimus. Skystų atliekų kodas pagal EAK Europos atliekų katalogą (Angl. *EWC European Waste Catalogue*) - 08 01 12 „dažų ir lakų atliekos, išskyrus nepaminėtas 08 01 11“ (2000/532/EB, 2001/118/EB, 2001/119/EB, 2001/573/EB). Produkto atliekos gali būti sudegintos specialiose įrenginiuose. Paminėti atliekų kodai yra rekomendacijos, duodamos šio produkto numatomo naudojimo pagrindu. Remiantis vartotojo specialiu panaudojimu ir realiomis atliekų tvarkymo sąlygomis, pagal aplinkybes gali būti priskirti ir kiti atliekų kodai. Atliekų kodus turi suteikti vartotojas.

**Užterštų pakuočių šalinimas:** pašalinkite visą produktą iš pakuotės ir prieš perdirbant gerai išvalykite. Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu bei pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Pakuočių kodas 15 01 02 „plastmasinės pakuotės“. Sausos tuščios pakuotės turi būti šalinamos sąvartynuose arba naudojamos pakartotinai.

### 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Pagal nacionalines ir tarptautines transportavimo taisykles krovinyms nepavojingas. Transportuoti tik laikantis ADR (keliais), RID (geležinkeliais), IMDG (jūra) ir IATA (oru) transporto reikalavimų.

Norminio dokumento pavadinimas	Cheminės medžiagos preparato pavadinimas	Pavojingo krovinio kodas	Pavojingumo klasė, ženklas	JT numeris	Pakuotės grupė
ADR (keliais) <sup>1</sup> RID (geležinkeliais) <sup>2</sup> ICAO/IATA (oru) <sup>3</sup> IMO-IMDG (jūra) <sup>4</sup>	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (*ADR*)

<sup>2</sup> Pavojingų krovinių tarptautinio gabenimo geležinkeliais taisyklės (*RID*).

<sup>3</sup> Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (*ICAO*) Tarptautinė oro transporto asociacija (*IATA*)

<sup>4</sup> Tarptautinės jūrų organizacijos (*IMO*) Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas (*IMDG*).

Venkite žemesnės nei +5 °C temperatūros. Laikykite atskirai nuo maisto produktų.

### 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

**Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.**

**-Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)**, įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. OL 2006 L 396) su pakeitimais.

**-Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas Nr. X-1606 (nauja redakcija)**. Patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 17 d. (Žin., 2008, Nr. 76-3000).

**-Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarka**. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 345/313 redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501).

Pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 411/V-460 (Žin., 2003, Nr. 81-3703); 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-453/V-714 (Žin., 2005, Nr. 115-4196); 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-572/V-919 (Žin., 2005, Nr. 141-5095); 2007 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. D1-83/V-92 (Žin., 2007, Nr. 22-849); 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-315/V-540 (Žin., 2008, Nr. 66-2517, atitaisymas Žin., 2008 Nr. 81).

**-Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklės**. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-379/4-273 (Žin., 2005, Nr. 93-3774). Pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. D1-535/4-443 (Žin., 2007, Nr. 111-4550); 2009 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. D1-604/4-494 (Žin., 2009, Nr. 131-5710).

**-Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimai bei pakavimo tvarka**. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 599 (Žin., 2002, Nr. 115-5161). Pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-237 (Žin., 2008, Nr. 53-1989).

**-Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas**. Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769 (Žin., 2004, Nr. 7-157).

**-Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai**. Patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žin., 2007, Nr. 123-5055).

**-Higienos norma HN 23:2007 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“**. Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287 (Žin., 2007, Nr. 108-4434).

**-Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-1004**. Patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. liepos 1 d. (Žin., 2002, Nr. 72-3016). Nauja įstatymo redakcija. Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymai: Nr. IX-1615, patvirtintas 2003 m. birželio 10 d. (Žin., 2003, Nr. 61-2768), Nr. IX-2214, patvirtintas 2004 m. balandžio 29 d. (Žin., 2004, Nr. 73-2544), Nr. X-279, patvirtintas 2005 m. birželio 28 d. (Žin., 2005, Nr. 84-3111), Nr. X-1605, patvirtintas 2008 m. birželio 17 d. (Žin., 2008, Nr. 76-2999), Nr. X-1674, patvirtintas 2008 m. liepos 3 d. (Žin., 2008, Nr. 81-3180), Nr. XI-624, patvirtintas 2009 m. gruodžio 22 d. (Žin., 2009, Nr. 154-6961).

**-Atliekų tvarkymo taisyklės**. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065). Pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 (Žin., 2004, Nr. 68-2381); 2007 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. D1-52 (Žin., 2007, Nr. 11-461); 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-314 (Žin., 2008, Nr. 67-2541); 2010 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-283 (Žin., 2010, Nr. 43-2070); 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-479 (Žin., 2010, Nr. 70-3492).

**-Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės**. Patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503). Pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-226 (Žin., 2004, Nr. 78-2761), 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2005, Nr. 2-23), 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-21 (Žin., 2007, Nr. 6-271); 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-347 (Žin., 2010, Nr. 53-2622); 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. D1-514 (Žin., 2010, Nr. 79-4114); 2010 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-663 (Žin., 2010, Nr. 91-4863).

**-Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklės**. Patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 (Žin., 2002, Nr. 50-1927). Pakeitimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-134 (Žin., 2004, Nr. 76-2630); 2004 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-237 (Žin., 2004, Nr. 96-3551); 2005 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 4-275 (Žin., 2005, Nr. 94-3504); 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-418 (Žin., 2007, Nr. 108-4450); 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 4-237 (Žin., 2008, Nr. 67-2544); 2010 m. sausio 28 d. Nr. 4-89 (Žin., 2010, Nr. 15-724).



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamento 1907/2006/EB-REACH II priedo 31 straipsnį  
Vandeniniai medienos dažai MEDIS

Versija 1

Peržiūrėta: 2012 03 30

Pildymo data: 2008 05 15

*-Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). A ir B techniniai priedai. 2003 metų redakcija. (Žin., 2004, Nr. 91-3349). Pakeitimai (Žin., 2005, Nr. 77-2795, Nr. 78, Nr.79; 2007, Nr. 77-3057; 2009 Nr. 80-3337).*

### **Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas (EINECS)**

Visi produkto komponentai įtraukti į EINECS sąrašą, taikomos išimtis ar yra notifikuoti (ELINCS).

### **Ženklinimas pagal ES direktyvas**

Klasifikavimas ir ženklinimas nustatytas pagal direktyvas dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sutinkamai su ES direktyvomis 67/548/EEB, 1999/45/EB įskaitant pataisus (2001/60/EB ir 2006/8/EB) bei atsižvelgiant į numatytą produkto naudojimą.

## 16. KITA INFORMACIJA

### **Pilnas tekstas klasifikavimo, nurodyto 2 ir 3 skyriuose (ES)**

T Toksiška

C Ardanti (ėsdinanti)

O Oksiduojanti

Xi Dirginanti

N Aplinkai pavojinga

R8 Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis

R22 Kenksminga prarijus

R23/24 Toksiška įkvėpus ir susilietus su odą

R23/24/25 Toksiška įkvėpus, susilietus su odą ir prarijus

R25 Toksiška prarijus

R34 Nudegina

R36 Dirgina akis

R 36/38 Dirgina akis ir odą

R43 Gali sukelti alergiją susilietus su odą

R48/22 Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R50/53 Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus

R50 Labai toksiška vandens organizmams

Preparato saugos duomenų lapas (SDL) parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį, su tuo susijusius jo keitinius, suderintus įstatymų, taisyklių, administracines teisės aktų reikalavimus dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklavimo.

Šis saugos duomenų lapas parengtas remiantis produkto sudedamųjų dalių gamintojų saugos duomenų lapais, įvertinant Lietuvos teisės aktų reikalavimus, charakteringomis sudedamųjų dalių saugos taisyklėmis, internetiniais duomenimis.

### **Pastaba skaitytojui**

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka esamą mokslo ir technikos žinių lygį ir yra susijusi su tokios būsenos produktu, kokios tas produktas yra naudojamas. Duomenys apie šį produktą yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių. Šiame saugos duomenų lape pateiktos techninės charakteristikos nėra produkto kokybės reikalavimai ir negali būti kokių nors teisinių pretenzijų pagrindas.

Čia pateikta informacija yra susijusi tik su produktu, kuris yra gabenamas. Kadangi produkto naudojimo sąlygos nėra gamintojo kontrolėje, pirkėjo/naudotojo pareiga yra nustatyti sąlygas, būtinas saugiam šio produkto naudojimui.

Darbdavys privalo informuoti visus darbuotojus, kurie gali naudoti, tvarkyti produktą, šalinti jo atliekas ar kitaip būti sąlytyje su produktu, apie šiame saugos duomenų lape apibrėžtus pavojus ir asmenines apsaugos priemones.

Versija 1

Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: laboratorija

Asmuo kontaktams: